

naturwohl **BAUMATERIAL**

Gültig ab 01.01.2020

Das Dämmmaterial aus Schafwolle.

Produktegruppe: **Baumaterial** **BM-**
Produkt: **Fugendämmzopf** **FDZnnn**

Der zu Kugeln gewickelte Zopf wurde zusammen mit Schreibern und Fensterbauern für einfaches, schnelles und preiswertes Arbeiten am Bau optimiert. Der Fugen-Dämm-Zopf aus 100% Schafwolle wird nach einer speziellen Produktionsmethode hergestellt.

„Der Zopf ist **GROLLT**, nicht **GEBUNDEN**.“

„Keine **VERLETZUNGSGEFAHR** durch **BINDFADEN**.“

„**WOLLSCHUTZ** mit **IONIC PROTECT**“

„**SICHERHEIT** mit **GARANTIE**“



Eigenschaften der Wolle vom Fugendämmzopf:

Werkstoff: Tierischer Eiweissfaserwerkstoff, 100 % Schafschurwolle, zum Zopf gerollt.
Physikalisch: elastisch / leicht formbar / dauerhaft formstabil / kein Materialschwund
Wärmeleitfähigkeit: λ -Wert 0,034 W/m²K
Wasserdampfdiffusion: Diffusionsfähigkeit (Atmungsaktivität) optimal wie Luft / $\mu = 1$
Dichte und Verwendung: leicht ca. 30 g/lm ca. 24 kg/m³ / Optimal zum Stopfen bei Fugen von 1-3 cm.
Schalldämmung: Geprüftes Schalldämmmass für den zertifizierten Fenstereinbau IFT.

Anwendung als Dichtung: (Ersatz für teures Komtriband)

- Fensterlaibung oder Türrahmen aus Holz. Rundherum den Zopf festschiessen, Fensterrahmen ausrichten, festzwingen und Festschrauben.
- Fensterlaibung oder Türrahmen aus Stein oder Beton. Rundherum Sprühkleber aufsprühen, den Zopf ankleben, Fensterrahmen ausrichten, festzwingen und Festschrauben.

Anwendung als Fugenfüller:

Geeignet für kritische Einbausituationen (Schwitzwasser). Die Fuge wird locker ein- oder mehrlagig mit dem Zopf gefüllt.



Fuge zustopfen mit „Röstikelle“.

Verarbeitung, Herstellung:

Die Wolle wird bei allen Herstellungsprozessen zur Vermeidung eines Gärprozesses und Überhitzung schonend und fachgerecht behandelt. Die Schafwolle wird sauber gewaschen.

Schutz und Ausrüstung:

Die Schafwolle wird mit **IONIC PROTECT** Wollschutz ausgerüstet. Brandschutz ist nicht notwendig, wird durch **IONIC PROTECT** noch verbessert. Die Schafwolle erfüllt die allgemeinen Anforderungen für Baustoffe im Wohnbereich. Kann ohne Atemschutz und ohne Handschuhe verarbeitet werden.

Vorteile:

Fugendämmzopf ist einfach und schnell zu verarbeiten. Keine Verletzungsgefahr der Hände durch Bindfaden. Die Schafwolle ist ideal für feuchtes Klima. Sie kann Feuchtigkeit aufnehmen, speichern, (bis 1/3 des Eigengewichts) weiterleiten und abgeben. Die Atmungsaktivität von Schafwolle wirkt klimatisierend und verbessert das Raumklima. Kein Schimmel im Dämmzopf.

Fugendämmzopf

Bestellnummer	Durchmesser	Verpackung & Länge	Preis exkl. MwSt.
BM-FDZ050-100-01	ca. 50 mm	1 Sack à 100 m	1x CHF 60.--
BM-FDZ050-100-04	ca. 50 mm	1 Karton 4 Säcke	4x CHF 55.-- = 220.--
BM-FDZ050-100-18	ca. 50 mm	1 EW-Palette 18 Säcke	18x CHF 50.-- = 900.--

Jede Stückzahl lieferbar. Preisskala: 1-3 Stück 4-17 Stück \geq 18 Stück
1 LKW = 576 Säcke à 40.-

Naturwohl GmbH
BAUMATERIAL
Ried 60/Guggisberg
CH-3156 Riffenmatt

Telefon 031 735 55 74
Mobil 079 474 52 80
E-Mail lager@naturwohl.ch
Web <https://daemmwohle.ch>

naturwohl
High-Tech für Ihr Haus